

KARA Tondar Inverter 200

◀ مشخصات فنی دستگاه جوش اینورتر تندر ۲۰۰

● ویژگی های اصلی:

- قابل حمل، سبک، کم مصرف، بدون نویز
- مناسب جوشکاری با الکتروود تا سایز ۴
- کیفیت جوش عالی
- جریان خروجی واقعی ۲۰۰ آمپر
- سازگار با دیزل ژنراتور
- مناسب کار در محیطهای مرطوب و گرد و غبار
- دارای آرک فورس داخلی
- حفاظت در برابر اضافه جریان
- حفاظت در برابر اضافه ولتاژ

● کاربرد:

- دستگاه جوش با تکنولوژی اینورتر (IGBT)
- کاربرد صنعتی و خانگی
- قابلیت حمل آسان
- حداکثر متراژ کابل جوشکاری ۱۰ متر
- مناسب برای جوشکاری با انواع الکترودهای اسیدی، قلیایی

● متعلقات:

- انبر اتصال
- انبر جوشکاری
- دو عدد سوکت نرگی
- ۵ متر کابل جوشکاری



Rated input voltage	220±10%
Rated Input Current(A)	30
No-Load Voltage(V)	67
Frequency(Hz)	50/60
Current Adjusting Range(A)	10-200
Rated Input Power(KW)	6.6
Efficiency%	≥85
Size(mm)	375x135x250
Duty Cycle	60% 200A
Insulation class	H
Case protection	IP23
Net Weight(Kg)	6.2